

板构件平法识图与构造总结与拓展

表 1 板（有梁板）构件平法识图

注写方式	平法标注				《22G101-1》页码
平面注 写方式	集中 标注	必注	编号	楼面板 LB01，屋面板 WB01，悬挑板 XB01	第 38 页
			板厚	h	
			钢筋	上部贯通筋 T:XC12@120;YC10@110	
				下部贯通筋 B:X&YC8@200	
		选注	标高高差	相对于结构层楼面标高的高差，（ ）	第 39 页
	原位 标注	必注	板支座上部非贯通筋，即支座负筋		第 39-42 页
		选注	纯悬挑板上部受力筋		
	示例				第 43 页

表 2 板（有梁板）构件平法构造

类型		纵向钢筋的锚固与连接			构造要点	《22G101-1》 页码	
楼板 LB		上部、下部纵 筋锚固	端部支座	直锚	la	第 106-107 页	
				弯锚	Hc-c+15d		
			中间支座	贯通或分跨锚固	/		
		上部非贯通 钢筋	端部支座	直锚	la		
				弯锚	Hc-c+15d		
			中间支座	无锚固			
		下部纵筋	支座	直锚	max(5d,支座中心线)		
分布筋			/				
悬挑板 XB	延伸悬挑	上部纵筋		弯锚	la	第 110 页	
	纯悬挑	上部纵筋		弯锚	15d		
	悬挑板阳 阴角构造	阳角构造		放射筋	/	第 120 页	
		阴角构造		/	/	第 121 页	
板洞加筋		洞口尺寸≤ 300mm	绕过洞，不另设补强钢筋			/	第 118 页
		300mm<洞 口尺寸大≤ 1000mm	补强纵筋			搭接 1.2la	第 119 页