

清单汇总表

工程名称：南苑项目4#楼(导出)

编制日期：2020-09-05

序号	编码	项目名称	单位	工程量明细	
				绘图输入	表格输入
实体项目					
1	010401004001	多孔砖墙 1. 墙体厚度:200mm厚 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖; 3. 墙体类型:外墙; 4. 砂浆强度等级、配合比:配套砌筑砂浆M10	m3	17.9387	
2	010401004002	多孔砖墙 1. 墙体厚度:100mm厚 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖; 3. 墙体类型:外墙; 4. 砂浆强度等级、配合比:配套砌筑砂浆M10	m3	1.4808	
3	010401004003	多孔砖墙 1. 墙体厚度:300mm厚 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖; 3. 墙体类型:外墙; 4. 砂浆强度等级、配合比:配套砌筑砂浆M10	m3	3.3368	
4	010401004004	多孔砖墙 1. 墙体厚度:100mm厚 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖; 3. 墙体类型:卫生间内墙; 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	8.7991	
5	010402001001	砌块墙 1. 墙体厚度:200mm厚 2. 砖品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块; 3. 墙体类型:内墙; 4. 砂浆强度等级、配合比:专用砂浆Ma5	m3	29.5616	
6	010402001002	砌块墙 1. 墙体厚度:100mm厚 2. 砖品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块; 3. 墙体类型:内墙; 4. 砂浆强度等级、配合比:专用砂浆Ma5	m3	6.1546	
7	010502001002	矩形柱 1. 混凝土强度等级:C30泵送商品砼; 2. 输送高度(檐口高度)100米以内	m3	0.5492	
8	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:泵送商品砼; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 构件类型:构造柱	m3	0.534	
9	010502002002	构造柱 1. 混凝土种类:泵送商品砼; 2. 混凝土强度等级:C25, 3. 输送高度(檐口高度)100米以内; 4. 构件类型:构造柱	m3	0.452	
10	010503004001	圈梁 1. 混凝土强度等级:C25普通商品砼; 2. 其他:含垂直运输机械相比泵送浇筑增加人工费、浇筑、养护等内容.	m3	5.2281	
11	010503005001	窗台压顶 1. 混凝土强度等级:C25普通商品砼; 2. 其他:含垂直运输机械相比泵送浇筑增加人工费、浇筑、养护等内容.	m3	0.3117	

清单汇总表

工程名称: 南苑项目4#楼(导出)

编制日期:2020-09-05

12	010504001001	直形墙 1. 混凝土种类: 泵送商品砼; 2. 混凝土强度等级:C30; 3. 输送高度(檐口高度)100米以内; 4. 构件类型: 暗柱	m3	23.2106	
13	010504001003	直形墙 1. 混凝土种类: 泵送商品砼; 2. 混凝土强度等级:C30; 3. 输送高度(檐口高度)100米以内; 4. 构件类型: 剪力墙	m3	21.4366	
14	010504001004	直形墙 1. 混凝土种类: 泵送商品砼; 2. 混凝土强度等级:C30; 3. 输送高度(檐口高度)100米以内; 4. 构件类型: 连梁	m3	1.164	
15	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类: 泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 输送高度(檐口高度)100米以内 4. 构件类型: 板	m3	41.5494	
16	010505001002	有梁板 1. 混凝土种类: 泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 输送高度(檐口高度)100米以内 4. 构件类型: 梁	m3	24.0986	
17	010505008001	飘窗板 1. 混凝土种类: 泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 输送高度(檐口高度)100米以内 4. 构件类型: 飘窗板	m3	1.338	
18	010505008003	空调板 1. 混凝土种类: 泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 输送高度(檐口高度)100米以内 4. 构件类型: 空调板	m3	0.665	
19	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类: 泵送商品砼; 2. 混凝土强度等级:C35; 3. 其他:含垂直运输机械相比泵送浇筑增加人工费、浇筑、养护等内容.	m2	21.658	
20	010510003001	过梁 1. 混凝土强度等级:C25普通商品砼; 2. 含过梁制作、安装、接头灌缝.	m3	0.8067	
21	010607005001	砌块墙钢丝网加固 1. 材质:丝径为0.7mm,孔径12.7*12.7mm的热镀锌钢丝网; 2. 部位:不同材质处钢丝网连接; 3. 不同材质交接200.	m2	214.9039	
22	010801001001	M0921 业主自理	樘	8	
23	010801001002	M0821 业主自理	樘	7	
24	010801001003	TM1621 业主自理	樘	2	
25	010801004001	木质防火门 1. 门代号及洞口尺寸: FM乙1021, 1000*2100 2. 成品木质防火门制作、安装、含五金配件及闭门器	樘	4	

清单汇总表

工程名称: 南苑项目4#楼(导出)

编制日期: 2020-09-05

26	010801004002	木质防火门 1. 门代号及洞口尺寸: FM丙1018, 1000*1800 2. 成品木质防火门制作、安装、含五金配件及闭门器	樘	1	
27	010801004003	木质防火门 1. 门代号及洞口尺寸: FM乙0921, 900*2100 2. 成品木质防火门制作、安装、含五金配件及闭门器	樘	2	
28	010801004004	木质防火门 1. 门代号及洞口尺寸: FM丙0718, 700*1800 2. 成品木质防火门制作、安装、含五金配件及闭门器	樘	1	
29	010802001001	金属(塑钢)门 1. 门代号及洞口尺寸: TM1624 1600*2400 2. 门框、扇材质: 70系隔热铝合金型材, 电泳料, 1.4mm厚 3. 玻璃品种、厚度: 安全中空玻璃, 6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 含附框	樘	2	
30	010802001002	金属(塑钢)门 1. 门代号及洞口尺寸: TM3024 3000*2400 2. 门框、扇材质: 70系隔热铝合金型材, 电泳料, 1.4mm厚 3. 玻璃品种、厚度: 安全中空玻璃, 6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 含附框	樘	2	
31	010802001003	金属(塑钢)门 1. 门代号及洞口尺寸: TM2724 2700*2400 2. 门框、扇材质: 70系隔热铝合金型材, 电泳料, 1.4mm厚 3. 玻璃品种、厚度: 安全中空玻璃, 6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 含附框	樘	1	
32	010802004001	防盗门 1. 门代号及洞口尺寸: FDM乙1021, 1000*2100 2. 成品防火防盗门制作、安装、含五金配件	樘	3	
33	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗 1. 窗代号及洞口尺寸: C0815, 800*1500 2. 窗框、扇材质: 70系隔热铝合金型材, 电泳料, 1.4mm厚 3. 玻璃品种、厚度: 安全中空玻璃, 6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 含附框	樘	3	
34	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗 1. 窗代号及洞口尺寸: TC2118, 2100*1800 2. 窗框、扇材质: 70系隔热铝合金型材, 电泳料, 1.4mm厚 3. 玻璃品种、厚度: 安全中空玻璃, 6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 含附框	樘	4	

清单汇总表

工程名称: 南苑项目4#楼(导出)

编制日期: 2020-09-05

35	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗 1. 窗代号及洞口尺寸: TC1818, 1800*1800 2. 窗框、扇材质: 70系隔热铝合金型材, 电泳料, 1.4mm厚 3. 玻璃品种、厚度: 安全中空玻璃, 6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 含附框	樘	1	
36	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗 1. 窗代号及洞口尺寸: C1515 1500*1500 2. 窗框、扇材质: 70系隔热铝合金型材, 电泳料, 1.4mm厚 3. 玻璃品种、厚度: 安全中空玻璃, 6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 含附框	樘	2	
37	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗 1. 窗代号及洞口尺寸: C0615 600*1500 2. 窗框、扇材质: 70系隔热铝合金型材, 电泳料, 1.4mm厚 3. 玻璃品种、厚度: 安全中空玻璃, 6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 含附框	樘	6	
38	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗 1. 窗代号及洞口尺寸: FC1515, 1500*1500 2. 窗框、扇材质: 70系隔热铝合金型材, 电泳料, 1.4mm厚 3. 玻璃品种、厚度: 安全中空玻璃, 6中透光Low-E+12空气+6透明防火玻璃 4. 含附框	樘	2	
39	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗 1. 窗代号及洞口尺寸: TC1215, 1200*1500 2. 窗框、扇材质: 70系隔热铝合金型材, 电泳料, 1.4mm厚 3. 玻璃品种、厚度: 安全中空玻璃, 6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 含附框	樘	1	
40	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗 1. 窗代号及洞口尺寸: C1215 1200*1500 2. 窗框、扇材质: 70系隔热铝合金型材, 电泳料, 1.4mm厚 3. 玻璃品种、厚度: 安全中空玻璃, 6中透光Low-E+12空气+6透明 4. 含附框	樘	2	
41	010902002003	屋面涂膜防水 1. 预拌干混地面砂浆DSM15(防水剂掺量5%)最薄处15厚, 找坡2%, 转角处做 $R \geq 10$ 的圆弧处理; 2. 位置: 雨篷、屋顶构架、空调板、风井顶盖	m2	0	
42	010903002001	墙面涂膜防水 1. 1.2mm厚JS-II防水涂料; 2. 厨房上翻300mm, 卫生间上翻1800mm, 上翻高度从室内建筑完成面起算;	m2	86.298	
43	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 最薄20厚DSM10预拌砂浆抹面1%找坡; 2. 1.2厚JS-II型防水涂料(另计); 3. 凸窗处空调机位顶板	m2	6.66	
44	010904002002	楼(地)面涂膜防水 1. 1.5mm厚JS-II防水涂料; 2. 清单工程量含返边面积; 3. 位置: 卫生间、厨房、阳台楼面	m2	101.2485	

清单汇总表

工程名称: 南苑项目4#楼(导出)

编制日期: 2020-09-05

45	010904002003	楼(地)面附加层涂膜防水 1. 1.0mm厚JS- II防水涂料附加层,在墙角处沿墙面垂直方向和楼板水平方向各延伸250mm; 2. 含基层处理、刷基层处理剂、铺布、喷涂防水层等工作内容	m2	17.3	
46	010904002004	楼(地)面附加层涂膜防水 1. 管道(400*200)、地漏(DN50)周边200mm范围内附加1.2mm厚JS- II防水涂料 2. 含基层处理、刷基层处理剂、铺布、喷涂防水层等工作内容	m2	2.394	
47	011001002001	保温隔热天棚 1. 20mm厚难燃型挤塑聚苯板,燃烧性能B1级; 2. 5厚聚合物抗裂砂浆,压入一层耐碱玻纤网格布; 3. 部位:凸窗室内顶板保温。	m2	6.66	
48	011001003001	保温隔热墙面 1. 部位:厨房、楼梯间直形墙面; 2. 40mm厚发泡水泥无机保温板,燃烧性能A级; 3. 5厚专用抗裂砂浆,内铺160g/m2耐碱玻纤网格布,耐碱玻纤网格布的搭接宽度不得小于50宽; 4. 在建筑物门窗洞口、阴角部位,应在抗裂层内增加一层耐碱玻纤网格布作为加强层	m2	50.8768	
49	011001003002	保温隔热墙面 1. 部位:其他外墙内保温直形墙面; 2. 30mm厚难燃型挤塑聚苯板,燃烧性能B1级; 3. 5厚专用抗裂砂浆,内铺160g/m2耐碱玻纤网格布,耐碱玻纤网格布的搭接宽度不得小于50宽; 4. 在建筑物门窗洞口、阴角部位,应在抗裂层内增加一层耐碱玻纤网格布作为加强层	m2	197.3664	
50	011001003003	保温隔热墙面 1. 部位:卫生间直形墙面; 2. 40mm厚发泡水泥无机保温板,燃烧性能A级; 3. 5厚专用抗裂砂浆,内铺160g/m2耐碱玻纤网格布,耐碱玻纤网格布的搭接宽度不得小于50宽; 4. 在建筑物门窗洞口、阴角部位,应在抗裂层内增加一层耐碱玻纤网格布作为加强层	m2	29.2047	
51	011001005001	保温隔热楼地面 1. 20mm厚难燃型挤塑聚苯板,燃烧性能B1级; 2. 5厚聚合物抗裂砂浆,压入一层耐碱玻纤网格布. 3. 部位:凸窗室内底板保温;	m2	6.72	
52	011101001001	水泥砂浆楼地面 1. 20厚干混地面砂浆DSM15找平 2. 楼5-电井	m2	1.32	
53	011101001002	水泥砂浆楼地面 1. 最薄20厚干混防水砂浆DWM15,防水剂掺量5%,坡向地漏 2. 楼5-水暖井、清洁间	m2	3.24	
54	011101001003	水泥砂浆楼地面 1. 20厚DSM10预拌砂浆抹面 2. 凸窗处空调机位顶板	m2	6.66	

清单汇总表

工程名称: 南苑项目4#楼(导出)

编制日期: 2020-09-05

55	011101001004	楼1-客厅、餐厅、卧室、书房、衣帽间 (水泥砂浆楼面 (保温楼面 业主自理	m2	225.495	
56	011101001005	水泥砂浆楼地面 1. 面层业主自理 2. 防水层: 楼面涂刷1.5mm厚JS-II型防水涂料; (业主自理) 3. 刚性层: 最薄处40厚C20细石混凝土找坡 (业主自理) 4. 回填层: 铺设轻质回填层, 具体厚度以下沉深度及饰面做法确定 (业主自理) 5. 保护层: 20厚1:3水泥砂浆找平保护层 (业主自理) 6. 防水层: 1.5mm厚JS-II型防水涂料, 并上翻300mm管道、地漏周边200mm范围内附加1.2mm厚JS-II防水涂料 (另计) 7. 预拌干混地面砂浆DSM15找1%坡向侧排地漏, 最薄处10厚 8. 基层: 钢筋混凝土楼板打磨找补, 阴角处做R角处理	m2	24.09	
57	011101001006	水泥砂浆楼地面 1. 20厚DSM10预拌砂浆抹面 2. 5厚聚合物水泥砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布 (另计) 3. 20厚难燃型挤塑聚苯板 (另计) 4. 凸窗处空调机位底板	m2	6.72	
58	011101003001	细石混凝土楼地面 1. 25mm厚C20细石混凝土找平压光 2. 楼9-楼梯间	m2	18.173	
59	011102003001	块料楼地面 1. 8~14厚防滑面砖800*800mm铺实拍平, 水泥浆擦缝; 2. 20厚预拌干混地面砂浆DSM15; 3. 位置: 电梯厅、前室、通道	m2	11.101	
60	011102003002	块料楼地面 1. 8~14厚防滑面砖800*800mm铺实拍平, 水泥浆擦缝; 2. 20厚预拌干混地面砂浆DSM15; 3. 位置: 一层大堂、电梯厅、前室	m2	10.66	
61	011105001001	水泥砂浆踢脚线 1. 水泥砂浆踢脚线, 高120mm; 2. 10厚预拌干混地面砂浆DSM20; 3. 抹灰同所在墙体部位抹灰做法 4. 楼梯间踢脚线	m	34.03	
62	011105001002	楼梯水泥砂浆踢脚线 1. 水泥砂浆踢脚线, 高120mm; 2. 10厚预拌干混地面砂浆DSM20; 3. 楼梯段踢脚线	m	22.713	
63	011105003001	块料踢脚线 1. 8~10厚面砖水泥浆擦缝 2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 17厚预拌干混地面砂浆 DS M15.0 4. 位置: 门厅、电梯厅、公共走道	m	14.51	
64	011106004001	水泥砂浆楼梯面层 1. 水泥砂浆楼梯面层; 2. 20厚预拌干混地面砂浆DSM15; 3. 楼梯	m2	10.829	
65	011201001002	墙面一般抹灰 1. 15厚预拌干混抹灰砂浆DPM15; 2. 墙体材质: 砖墙	m2	204.1677	

清单汇总表

工程名称: 南苑项目4#楼(导出)

编制日期: 2020-09-05

66	011201001003	墙面一般抹灰 1. 15厚预拌干混抹灰砂浆DPM15; 2. 墙体材质: 加气砼墙	m2	193.0995	
67	011201001004	墙面一般抹灰 1. 15厚预拌干混抹灰砂浆DPM15; 2. 墙体材质: 混凝土墙	m2	46.5782	
68	011201001005	墙面一般抹灰 1. 15厚干混防水砂浆DWM15, 防水剂掺量5%; 2. 内7-水暖井、清洁间	m2	0	
69	011201001007	墙面一般抹灰 1. 10厚预拌防水砂浆DPM15找平打底(防水剂掺量5%), 8厚预拌干混抹灰砂浆DPM20罩面 2. 砖墙	m2	141.2795	
70	011201001008	墙面一般抹灰 1. 15厚预拌干混抹灰砂浆DPM15; 2. 墙体材质: 砖墙或砌体墙 3. 内1-客厅、餐厅、卧室、书房、衣帽间	m2	346.573	
71	011204003001	块料墙面 1. 4'5厚400*800mm釉面砖, 1:1水泥浆擦缝 2. 4厚预拌干混抹灰砂浆DPM20加水重20%建筑胶镶贴 3. 刷素水泥浆一遍 4. 15厚预拌干混抹灰砂浆DPM15 5. 部位: 入户大堂、电梯厅(前室)	m2	33.484	
72	011301001002	顶1-客厅、餐厅、卧室、书房、衣帽间 业主自理	m2	238.367	
73	011301001003	顶2-厨房 业主自理	m2	20.8375	
74	011301001004	顶2-卫生间 业主自理	m2	24.09	
75	011301001005	天棚抹灰	m2	43.009	
76	011407001002	墙面喷刷涂料 1. 外墙涂料二遍 2. 外墙柔性耐水腻子二遍 3. 清理抹灰基层 4. 部位: 住宅外墙面	m2	201.9568	
77	011407001003	墙面喷刷涂料 1. 内墙普通白色无机涂料(A级)二道 2. 满刮内墙腻子二遍 3. 部位: 楼梯间、楼梯间前室、公共走廊、消防控制室、电信间、开敞阳台	m2	109.9779	
78	011407002001	天棚喷刷涂料 1. 现浇钢筋混凝土楼板打磨、找补 2. 满刮内墙腻子二遍 3. 内墙白色无机涂料二遍, 燃烧等级为A级 4. 部位: 电梯厅(前室)、楼梯间、楼梯间前室、通道顶棚, 电梯机房顶棚、消防控制室、电信间、架空层顶棚	m2	40.936	
79	011407002002	天棚喷刷涂料 1. 现浇钢筋混凝土楼板打磨、找补 2. 满刮内墙腻子二遍 3. 部位: 阳台、入户花园	m2	43.009	
80	011407002003	天棚喷刷涂料 1. 满刮腻子二遍 2. 白色无机涂料二遍, 燃烧等级为A级 3. 部位: 楼梯	m2	10.829	

清单汇总表

工程名称：南苑项目4#楼(导出)

编制日期：2020-09-05

81	011503005001	金属靠墙扶手 1. 不锈钢管扶手 2. $\Phi 25$ 不锈钢管 ≤ 1000 3. 成品法兰盘，环氧树脂粘牢 4. 含制作、安装、预埋件等全部工作内容 5. 详图集 11ZJ401-1/36	m	5.5422	
措施项目					
1	011701001002	综合脚手架 1. 建筑结构形式：框架剪力墙结构 2. 檐口高度：65.7m	m2	391.8225	
2	011702002002	矩形柱模板 1. 综合模板材质； 2. 支模高度：H=3m	m2	9.5038	
3	011702003001	构造柱 1. 综合模板材质； 2. 支模高度：H=3m	m2	14.4028	
4	011702008001	圈梁模板 木模板	m2	81.7992	
5	011702009001	窗台压顶 综合模板材质	m2	3.118	
6	011702009002	预制过梁模板 综合模板材质	m3	0.8067	
7	011702009003	连梁模板 1. 梁类型：连梁 2. 支模高度：H=3.0m	m2	11.634	
8	011702011001	直形墙模板 1. 支模高度：H=3m	m2	450.3174	
9	011702014001	有梁板模板 支撑高度：H=3.0m	m2	343.3512	
10	011702014005	有梁板模板 支撑高度：H=3m	m2	233.9448	
11	011702023001	飘窗板模板 综合模板	m2	13.38	
12	011702023003	空调板模板 综合模板	m2	6.65	
13	011702024001	楼梯模板 木模板钢支撑	m2	21.658	
14	011704001002	超高施工增加 檐口高度：65.7m	m2	5485.515	